



OPTIMUM

PLANCHETTES & TUILES - PLANKS & TILES

7x48



Chêne Argent / Silver Oak



Chêne Blanc / White Oak



Chêne Ombré / Shaded Oak



Érable à sucre / Sugar Maple



Pommier Fumé / Smoked Applewood

12 x 24



Calacatta



Volcano Light



Pietra Light



Concrete Dark



Hypoallergénique
Hypoallergenic



Résistant à la décoloration
Fade resistant



Résistant aux égratignures
Scratch resistant



Résistant à l'eau
Water resistant



Résistant aux taches
Stain resistant



Entretien facile
Easy to clean

Formats disponibles - P²/bte Available sizes - sqft/box	7x48 - 42 P ² /bte 7x48 - 42 sqft/box	12x24 - 40 P ² /bte 12x24 - 40 sqft/box
Épaisseur - Couche d'usure Thickness - Wear layer	2.3 mm - 0.3mm	2.3 mm - 0.3mm
Détails de boîte Box details	35 LB par boîte / 80 boîtes par palette 35 LB per box / 80 boxes per skid	36 LB par boîte / 60 boîtes par palette 36 LB per box / 60 boxes per skid
Type d'installation Type of installation	Collé Glued down	Collé Glued down

GARANTIE / WARRANTY

Garantie résidentielle limitée de 25 ans / 25 years residential limited warranty
Garantie commerciale limitée de 5 ans / 5 years commercial limited warranty



OPTIMUM

PLANCHETTES & TUILES - PLANKS & TILES

- Installation avec colle / Glue down installation
- Endos sec / Dry back
- Résistant à l'eau / Water resistant
- Résistant au trafic élevé / High traffic resistant
- Relief prononcé / High embossed

- PVC vierge avec fibre de verre / Virgin PVC with fiberglass
- Aucune cire nécessaire / No wax needed
- Bords micro-biseautés / Micro-bevel edges
- Variation de couleur légère / Light color variation



TEST	MÉTHODE / METHOD	RÉSULTAT / RESULT
Réaction au feu / Fire reaction	ASTM F1514-03:2013	Pass
IIC Test	ASTM E492-09	25
Matériaux certifiés à faibles émissions / Certified low-emission materials	X	FlorScore
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability	ASTM F2199-09	0.033%
Résistance à l'abrasion / Wear resistance	NALFA/ANSI LF-11	Aucun dommage visible après 35 000 tours / No visible damage after 35,000 revolutions
Résistance aux chocs / Shock resistance	ASTM F1265-03a:2013	Pass
Antidérapant / Non-slip	DIN 51130:2014	R10
Résistance à l'eau / Water resistance	ASTM D1037-12	0.16%
Résistance à la lumière / Light resistance	ASTM F1515-03:2008	Pass
Gonflement de l'épaisseur / Swelling of thickness	ASTM D7519-11	AV 0.73 %
Empreinte résiduelle / Residual footprint	ASTM F1914-07:2011	Pass
Charge statique / Static load	ASTM F970-07:2011	Pass
Transmission du son / Sound transmission	ASTM E90-09	N/A
Résistance aux produits chimiques / Chemical resistance	ASTM F925-13	Pass
Flexibilité / Flexibility	ASTM F137-08:2013	Pass
Classement / Ranking	ISO 10874	31-34