



OPTIMUM SPC

PLANCHETTES & TUILES - PLANKS & TILES

7x48



Chêne Argent / Silver Oak



Chêne Blanc / White Oak



Chêne Ombré / Shaded Oak



Érable à sucre / Sugar Maple



Pommier Fumé / Smoked Applewood

12 x 24



Calacatta



Volcano Light



Pietra Light



Concrete Dark



Hypoallergénique
Hypoallergenic



Résistant à la décoloration
Fade resistant



Résistant aux égratignures
Scratch resistant



Résistant à la compression
Compression resistance



Résistant à l'eau
Water resistant



Résistant aux taches
Stain resistant



Entretien facile
Easy to clean



Sain pour l'environnement
Environmental friendly

Formats disponibles - P²/bte Available sizes - sqft/box	7x48 - 28.67 P ² /bte 7x48 - 28.67 sqft/box	12x24 - 26.03 P ² /bte 12x24 - 26.03 sqft/box
Épaisseur - Couche d'usure Thickness - Wear layer	5.3 mm - 0.3mm	5.3 mm - 0.3mm
Détails de boîte Box details	50 LB par boîte / 50 boîtes par palette 50 LB per box / 50 boxes per skid	46 LB par boîte / 54 boîtes par palette 46 LB per box / 54 boxes per skid
Type d'installation Type of installation	Clic Click	Clic Click

GARANTIE / WARRANTY

Garantie résidentielle limitée de 25 ans / 25 years residential limited warranty
Garantie commerciale limitée de 5 ans / 5 years commercial limited warranty



OPTIMUM SPC

PLANCHETTES & TUILES - PLANKS & TILES

- Installation facile / Easy installation
- Fini BP - Couche UV / BP Finish - UV coat
- Imperméable / Waterproof
- Entièrement polyvalent / Fully versatile
- Sous-couche de 1mm / Attached 1 mm underlayment pad
- Composite de poudre de pierre / Stone powder composite
- Système Clic 5GI /5GI Click System
- Bords biseautés peints / Painted beveled edges
- Variation de couleur moyenne/ Average color variation



TEST	MÉTHODE / MÉTHOD	RÉSULTAT / RESULT
Réaction au feu / Fire reaction	ASTM F1514-03:2013	Pass
Conductivité thermique / Thermal conductivity	EN 12667	Pass $R \leq 0,02 (M^2K)/W$
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability	ASTM F2199-09	Pass
Résistance aux taches / Stain resistance	EN 438	Pass
Résistance aux chocs / Shock resistance	ASTM F1265-03a:2013	Pass
Résistance à l'impact / Impact resistance	ISO 24335	$\geq 1200mm$
Antidérapant / Non- slip	DIN 51130:2010	R9
Épaisseur / Thickness	ASTM F386-11	Pass
Résistance à la lumière / Light resistance	ASTM F1515-15	Pass
Gonflement de l'épaisseur / Swelling of thickness	ASTM D7519-11	Pass $\leq 2\%$
Empreinte résiduelle / Residual footprint	ASTM F1914-07	Pass
Charge statique / Static load	ASTM F970-07:2011	Pass
Transmission du son / Sound transmission	ASTM E90-09	58dB
Force de verrouillage / Lock force	ISO 24334	Pass // côté long / Long Side $\geq 1,0kN/m$ côté court / Short side $\geq 1,5kN$
Dynamique de frottement des revêtements de sol / Dynamic coefficient of friction	EN 13893	Pass
Classement / Ranking	ISO 10874	31