



# PLATINUM

PLANCHETTES & TUILES - PLANKS & TILES

6x48



Chêne Rouge / Red Oak




Chêne Platinum / Platinum Oak



Chêne Alba / Alba Oak



Chêne Royal / Royal Oak



Pin Ancestral / Ancestral Pine



Pin Argenté / Silver Pine

18x18



Lisbonne



Florence



Rome

12x24



Palerme



France



Hypoallergénique  
Hypoallergenic



Résistant à l'eau  
Water resistant



Résistant à la décoloration  
Fade resistant



Résistant aux taches  
Stain resistant



Résistant aux égratignures  
Scratch resistant



Entretien facile  
Easy to clean

Formats disponibles - P <sup>2</sup> /bte Available sizes - sqft/box	6x48 - 40 P <sup>2</sup> /bte 6x48 - 40 sqft /box	12x24 - 22 P <sup>2</sup> /bte 12x24 - 22 sqft/box	18x18 - 49.50 P <sup>2</sup> /bte 18x18 - 49.50 sqft/box
Épaisseur - Couche d'usure Thickness - Wear layer	2.5 mm - 0.5mm	2.5 mm - 0.5mm	2.5 mm - 0.5mm
Détails de boîte Box details	38 LB par boîte / 78 boîtes par palette 38 LB per box / 78 boxes per skid	20 LB par boîte / 72 boîtes par palette 20 LB per box / 72 boxes per skid	48 LB par boîte / 48 boîtes par palette 48 LB per box / 48 boxes per skid
Type d'installation Type of installation	Collé Glued down	Collé Glued down	Collé Glued down

## GARANTIE / WARRANTY

Garantie résidentielle limitée de 25 ans / 25 years residential limited warranty  
Garantie commerciale limitée de 5 ans / 5 years commercial limited warranty



# PLATINUM

PLANCHETTES & TUILES - PLANKS & TILES

- Installation avec colle / Glue down installation
- Endos sec / Dry back
- Relief prononcé / High embossed
- Résistant à l'eau / Water resistant
- Résistant au trafic élevé / High traffic resistant
- PVC vierge avec fibre de verre / Virgin PVC with fiberglass
- Aucune cire nécessaire / No wax needed
- Bords micro-biseautés / Micro -bevel edges
- Variation de couleur légère / Light color variation



TEST	MÉTHODE /METHOD	RÉSULTAT / RESULT
Réaction au feu / Fire reaction	ASTM F1514-03:2013	Pass
IIC Test	ASTM E492-09	25
Matériaux certifiés à faibles émissions Certified low-emission materials	X	FlorScore
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability	ASTM F2199-09	0.033%
Résistance à l'abrasion / Wear resistance	NALFA/ANSI LF-11	Aucun dommage visible après 35 000 tours / No visible damage after 35,000 revolutions
Résistance aux chocs / Shock resistance	ASTM F1265-03a:2013	Pass
Antidérapant / Non- slip	DIN 51130:2014	R10
Résistance à l'eau / Water resistance	ASTM D1037-12	0.16%
Résistance à la lumière / Light resistance	ASTM F1515-03:2008	Pass
Gonflement de l'épaisseur / Swelling of thickness	ASTM D7519-11	AV 0.34 %
Empreinte résiduelle / Residual footprint	ASTM F1914-07:2011	Pass
Charge statique / Static load	ASTM F970-07:2011	Pass
Transmission du son / Sound transmission	ASTM E90-09	N/A
Résistance aux produits chimique / Chemical resistance	ASTM F925-13	Pass
Flexibilité / Flexibility	ASTM F137-08:2013	Pass
Classement / Ranking	ISO 10874	31-34