



ZENFLEX

PLANCHETTES & TUILES - PLANKS & TILES

7x48



Zenith



Serene



Lumina



Aura



Solace

24x24



Sorrento



Athena



Lima

18x36



Harmony



Bliss



Tranquil



Balance



Hypoallergénique
Hypoallergenic



Résistant à la décoloration
Fade resistant



Résistant aux égratignures
Scratch resistant



Résistant à la compression
Compression resistance



Résistant à l'eau
Water resistant



Résistant aux taches
Stain resistant



Entretien facile
Easy to clean



Sain pour l'environnement
Environmental friendly

Formats disponibles - P²/bte
Available sizes - sqft/box

7x48 - 23.36 P²/bte
7x48 - 23.36 sqft/box

18x36 - 22.50 P²/bte
18x36 - 22.50 sqft/box

24x24- 24P²/bte
24x24- 24 sqft/box

Épaisseur - Couche d'usure
Thickness - Wear layer

4.5 mm - 0.5mm

4.5 mm - 0.5mm

4.5 mm - 0.5mm

Détails de boîte
Box details

38 LB par boîte / 65 boîtes par palette
38 LB per box / 65 boxes per skid

38 LB par boîte / 60 boîtes par palette
38 LB per box / 60 boxes per skid

37 LB par boîte / 54 boîtes par palette
37 LB per box / 54 boxes per skid

Type d'installation
Type of installation

Pose Libre
Loose Lay

Pose Libre
Loose Lay

Pose Libre
Loose Lay

GARANTIE / WARRANTY

Garantie résidentielle limitée de 20 ans / 20 years residential limited warranty
Garantie commerciale limitée de 7 ans / 7 years commercial limited warranty



ZENFLEX

PLANCHETTES & TUILES - PLANKS & TILES

- Pose libre / Loose lay
- Trafic commercial léger / Light commercial traffic
- Revêtement intérieur / Interior flooring
- Bords micro-biseautés (planchettes) / Micro-beveled edges (planks)
- Bords biseautés peints (tuiles) / Painted beveled edges (tiles)
- Relief délicats, grain de bois / Delicate wood grain embossed
- Entièrement polyvalent / Fully versatile
- Résistant à l'eau / Water resistant
- Résidentiel élevé / High residential traffic



TEST	MÉTHODE / METHOD	RÉSULTAT / RESULT
Réaction au feu / Fire reaction	ASTM F1514-03:2013	Pass
IIC Test	ASTM E2179-09	42
Matériaux certifiés à faibles émissions Certified low-emission materials	X	FlorScore
Résistance à la lumière / Light resistance	ASTM F1515-15	Pass
Résistance aux produits chimique / Chemical resistance	ASTM F925-13	Pass
Coefficient de frottement dynamique Dynamic coefficient of friction	EN 13893	Pass
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability	ASTM F2199-09	Pass
Empreinte résiduelle / Residual footprint	ASTM F1914-07	Pass
Dimension	ASTM F2055-10	Pass
Épaisseur / Thickness	ASTM F386-11	Pass
Équerrage / Squarring	ASTM F2055-10	Pass

